

# AQUANOVA

## Peinture de sol intérieur

### Présentation

**AQUANOVA** est une peinture époxy bi composant à l'eau qui s'applique après préparation du support (voir fiche se rapportant à la préparation du support)..

Elle est sans solvant et sans odeur. Elle s'applique facilement (les outils se nettoient à l'eau). Son excellente adhérence permet de travailler sur de nombreux types de support (bois, ciment...) y compris sur des supports humides. Sa formule est très résistante aux produits chimiques (alcools, acides, solvants, essence, sels, goudrons...) et à l'eau. AQUANOVA permet également d'**améliorer l'étanchéité du support traité**.

### Domaines d'application

**AQUANOVA** est une peinture époxy à l'eau, qui a un aspect satiné. Elle est applicable horizontalement en 2 couches croisées au pinceau ou au rouleau.

### Nuancier



Gris clair



Gris foncé



Beige clair



Ocre

### Composition

**AQUANOVA** est un kit prêt à l'emploi :

Mélanger 1 part de **AQUANOVA BASE** avec une part de **AQUANOVA DURCISSEUR** à l'agitateur à peinture pendant 2 minutes. La consommation est estimée à environ 250 g/m<sup>2</sup> par couche. Application de 1 à 2 couches selon le résultat souhaité.

**la température du support doit être supérieur à 10°C.**

Nettoyage des outils à l'eau.

### Stockage et conservation

Stocker dans leurs emballages d'origine, hermétiquement fermés, dans un lieu frais, ventilé et à l'abri de la chaleur, péremption de 12 mois (emballages non-ouverts).