

NOVAPRO LISSE

Revêtement de sol intérieur autolissant



Présentation

NOVAPRO LISSE est un revêtement de sol intérieur à base de résine époxy.

Il est sans solvant et sans odeur. Il s'applique facilement. Son excellente adhérence permet de travailler sur de nombreux types de support. Sa formule est très résistante aux produits chimiques (alcools, acides, solvants, essence, sels, goudrons...), à l'eau et aux agressions mécaniques. Très pratique dans le cadre de la rénovation, il peut s'appliquer sur d'anciens revêtements (type carrelage, granito...) avec de multiples avantages : faible épaisseur (2 à 3mm), pas de joints, grande longévité. **Prendre soin de bien préparer le support avant application** (consulter la fiche relative à la préparation de support sur novalie.net).

Domaines d'application

NOVAPRO LISSE est un revêtement de sol intérieur **autolissant brillant**. Il permet de recouvrir des surfaces à fortes contraintes comme les sols de garage, les buanderies, les chaufferies....

Nuancier



Gris clair



Gris foncé



Beige clair



Ocre

Composition

NOVAPRO LISSE est un kit prêt à l'emploi constitué de

- 10,3 Kg de base colorée,
- 2 Kg de durcisseur.

Sa consommation est estimée entre 1,8 et 2 Kg/m² par couche. 1 kit permet de recouvrir 5 m² environ. **la température du support doit être supérieur à 10°C**. Application de 1 à 2 couches selon le résultat souhaité. Nettoyage des outils à l'aide de NOVAPRO DISSOLVE.

Stockage et conservation

Stocker dans leurs emballages d'origine, hermétiquement fermés, dans un lieu frais, ventilé et à l'abri de la chaleur, péremption de 12 mois (emballages non-ouverts).